

LOCTITE®

Loctite® 276

Szybko wiążący się produkt do zabezpieczania gwintów

Wysokowyrzymały klej anaerobowy, który szybko utwardza się zarówno na aktywnych, jak i na pasywnych metalach. Nasza najnowsza innowacja zapewniająca doskonałe rezultaty działania.



Loctite® 276

Szybko wiążący się produkt do zabezpieczania gwintów

Loctite® 276 został stworzony do trwałego zabezpieczania i uszczelniania gwintów. Doskonale rozwiązanie dla klientów, którzy chcą zwiększyć wydajność produkcji. Jest to możliwe dzięki Loctite® 276 przy zachowaniu doskonałego działania.



Właściwości	Korzyści
Zabezpiecza i uszczelnia	Dwa w jednym
Szybko wiąże	Pozwala na zwiększenie wydajności produkcji. Eliminuje konieczność testów.
Wysoka wytrzymałość, nawet na metalach pasywnych	Nadaje się do powierzchni niklowanych i platerowanych
Europejskie dopuszczenie do stosowania w instalacjach gazowych (EN 751-1)	Doskonale nadaje się do złączy gazowych, zaworów i instalacji
Doskonała odporność chemiczna w pełni utwardzonego produktu	Uszczelnia i zabezpiecza złącza przed działaniem różnych przemysłowych substancji chemicznych
Dobra odporność termiczna utwardzonego produktu	Odporność na temperaturę do 150 °C
Niezawodna utwardzona spoina nawet w niskich temperaturach	Nie ma potrzeby stosowania aktywatora

Loctite® 276 można stosować do wielu aplikacji przemysłowych, np. do montażu metalowych zaworów, złączek i urządzeń do kontroli procesów.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	Anaerobowy środek do zabezpieczania gwintów
Kolor	Zielony, fluorescencyjny
Lepkość	500 mPa·s
Wytrzymałość na zerwanie na śrubach ze stali niklowanej (M10)	50 Nm
Wytrzymałość na zerwanie na śrubach ze stali miękkiej (M10)	60 Nm
Wytrzymałość na ścinanie na stali	30 N/mm ²
Maksymalny rozmiar gwintu	M20
Opakowania	50 ml, 250 ml

Wszystkie dane techniczne znajdują się w karcie danych technicznych produktu.

Informacje zawarte w niniejszej broszurze mają jedynie charakter informacyjny. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących produktów prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem technicznym Loctite.



Henkel Polska Sp. z o.o.
Adhesive Technologies
Loctite Industrial
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Tel.: (+48 22) 56 56 200
Fax: (+48 22) 56 56 222

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009